

LDS 610/630/670

Unità centrale del sistema

I sistemi di traduzione simultanea Videocongressi sono strutturati su una efficiente tecnologia IR, che consente di distribuire agevolmente e contemporaneamente un numero variabile di linguaggi, a seconda del modello scelto (da 6 a 32). In tal modo, ciascun interprete, potrà decidere a quali unità riceventi indirizzare la sua traduzione simultanea, senza che ciò comprometta la ricezione di altri linguaggi, da parte di altri partecipanti.

Il linguaggio da ricevere viene selezionato da ciascun partecipante, utilizzando l'apposito selettore/canale sul proprio apparecchio.

I modelli disponibili sono 3 e si differenziano per diversi aspetti:



LDS-610

- **LDS-610:**
 - o 6 Canali di distribuzione;
 - o Filtro ALC (automatic level control) integrato;
 - o Tecnologia IR utilizzabile anche di giorno.



LDS-630

- **LDS-630:**
 - o 12 Canali di distribuzione;
 - o Funzione ICD (input channel direct);
 - o Filtro ALC (automatic level control) integrato;
 - o Tecnologia IR utilizzabile anche di giorno.



LDS-670

- **LDS-670:**
 - o Da 4 a 32 canali di distribuzione;
 - o Tecnologia di trasmissione IR completamente digitale, conforme allo standard IEC61603/7;
 - o Sistema di prevenzione interferenze esterne;
 - o Design moderno e compatto;
 - o Display LCD per configurazione e status.



LDS-R610



LDS-R630



LDS-R670

Ricevitori

Ciascun sistema della serie LDS ha il suo apposito ricevitore, con funzioni e caratteristiche ovviamente diverse.

Il sistema LDS-610 prevede un ricevitore **LDS-R610**, compatto, con selettore canale e presa cuffia, pulsante On/Off, controllo volume e consente la selezione di 1 tra 6 canali disponibili.

Il sistema LDS-630 prevede un ricevitore **LDS-R630** con display LCD per l'indicazione del canale, del segnale e della carica batteria, permette la scelta di 1 tra 12 canali e funziona con batterie ricaricabili.

Il sistema LDS-670 prevede un ricevitore **LDS-R670** on 32 canali disponibili, batterie ricaricabili e display LCD per indicazione status, segnale e carica.

Un sistema modulare, in linea con gli standard più moderni in termini di design ed efficienza, adatto ad ogni tipo di esigenza.



Altri componenti

Accessori funzionali ai sistemi LDS sono:

- Valigetta caricabatteria, per i sistemi LDS-630 e 670;
- Radiatore IR, necessario per tutti i modelli, con diverse caratteristiche e potenze, installabile a soffitto, a parete o su apposita staffa (opzionale). Tutti i radiatori, sono comunque a basso consumo energetico (25W) e dispongono di sistema di raffreddamento.
- Unità interprete aggiuntiva (LDS-630) con funzioni avanzate, come indicatore per parlare più lentamente, switch temporaneo su un canale diverso, qualora l'interprete abbia qualche difficoltà a seguire il suo interlocutore e sistema di prevenzione feedback ed interferenze.