

Cod. AU-350



VIDEOCONGRESSI

Microvision Srl
Via Bagutta, 13 Milano

CONTATTI

TELEFONO:
02.9475.4653

SITO WEB:
www.videocongressi.it

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@videocongressi.it



AMPLIFICATORE

A U - 3 5 0

DESCRIZIONE

L'amplificatore è dotato di un efficiente trasformatore integrato e di un filtro di alimentazione ad alta capacità. Questo aiuta a garantire una minore distorsione, una maggiore forza di controllo delle basse frequenze e una voce più chiara quando l'amplificatore esce a pieno carico. L'amplificatore professionale offre tre modalità di uscita, inclusa l'uscita stereo, mono e bridge.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione lineare ad alta energia
- Modalità di uscita stereo, mono e bridge
- Doppio canale di raffreddamento
- Tensione di ingresso: 220 V CA / 50 Hz
- Potenza nominale: 600 W
- Ingresso Impedenza di sensibilità: 500mv / 20KΩ
- Potenza di uscita: 8Ω ---- 2x300W 4Ω ---- 2x500W bridge 8Ω ---- 800W
- Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
- Peso: 14,2 kg
- Specifiche (lunghezza * larghezza * altezza) mm: 430 * 430 * 125
- Rapporto S / N: > 90dB
- Distorsione armonica: <0,05%
- Impedenza di uscita: 4-16Ω

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione,

