

Cod. DPA-88D



VIDEOCONGRESSI

Microvision Srl
Via Bagutta, 13 Milano

CONTATTI

TELEFONO:
02.9475.4658

SITO WEB:
www.videocongressi.it

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@videocongressi.it

MIXER AUDIO DIGITALE DPA-88D

DESCRIZIONE

DPA-88D consente di gestire il suono in molteplici applicazioni: conferenze, discorsi pubblici ma anche applicazioni più complesse. È un processore audio con funzioni DSP di soppressione del feedback integrato, mixer a matrice, equalizzatore, crossover, compressore ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Processore di segnale: DSP a 32 bit fisso/virgola mobile 300 MHz
Latenza audio: < 1 ms
Convertitori A/D e D/A: 24 bit
Frequenza di campionamento: 48 KHz
Canali di ingresso: 8 equilibrato. Livello microfono/linea
Connettori: Contatto Phoenix da 3,81 mm, 12 pin
Impedenza di ingresso: 11,5 KΩ
Livello di ingresso massimo: 12dBu/Linea, -9dBu/Mic
Canali di uscita: 8 bilanciato, livello di linea
Impedenza di uscita: 150Ω
Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz (+/-0,5 dB)/Linea; 20 Hz-20 kHz (+/-1,5 dB)/Microfono
USB: Tipo Micro-B, driver gratuito
TCP/IP: RJ-45
Intervallo di tensione: AC100V-240V 50/60Hz
Dimensione: 44mmx483mmx210mm
Peso netto: 2,8 kg
Temperatura di lavoro: -20°C--80°C

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione
Cavi audio

